

## KITO钢丝绳葫芦RY的特长

### 安全性

搭载的最先进的安全系统可以防止事故于未然。尤其是手柄处的低操作电压，可极大的提高安全性。

### 耐久性

最大限度的援用了电动环链葫芦的技术，加上独自设计的变频器，极大的提高了产品的耐久性，实现了产品的长寿命。

### 操作性

基于人体工程学进行设计，追求产品的易操作性，减轻操作者的疲劳使长时间操作变得轻松。

### 外型设计

重视不同的使用场景，追求简单时尚的外形设计，实现了功能性和外观性的双赢。

### 工作效率

标准搭载的变频轻载荷高速功能使工作效率得以提升，缓起动缓停止功能使重物移动更加顺滑。

### 低成本

产品的长寿命和可维修性，可大大缩短点检时间，且使用时间越长总成本会越低。



RYL：悬挂型



RYW：双梁型



KITO

KITO ROPE HOIST

RY

KITO钢丝绳葫芦 RY

援用了电动环链葫芦的技术与经验

标准装备的变频器（上下/运行），实现缓起  
动缓停止，提高工作效率

搭载的高性能制动器，超载保护装置，马达烧损保护  
装置，实现高安全性

轻载荷高速功能，CH计数器，  
可以更加贴近现场操作和方便维保

WIRE ROPE HOIST

- 样本中记载的各类产品是根据各种不同的使用目的，满足各相关法律规格的各项基本性能而设计的。
- 产品组装在客户的机械设备里与设备组合使用，在无法预测使用目的情况下，我们无法保证产品的性能，不承担上述原因所引起事故的责任。
- 请千万不要改造产品，如果有特殊的使用目的，请预先向弊公司确认。
- 本样本中的所有内容（专利、商标、设计、照片、复写、插图等）未经允许不可转载、复制、转做他用。
- 本样本内容未经预告也可能做部分内容变更。

KITO

凯道起重设备(上海)有限公司  
KITO HOISTS & CRANES (SHANGHAI) CO.,LTD.  
邮编: 200235  
地址: 中国上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦11J室  
电话: 86(21)5448-8935/8936 传真: 86(21)5448-8937  
广州 天津 沈阳 长沙 重庆 www.kito.com.cn



制造生产地  
日本东京本社: 邮编:163-0809 东京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NS Bldg.9F  
制造工厂: 邮编:409-3853 山梨县中巨摩郡昭和町筑地新居2000  
Global Website: www.kito.com



### RYL·RYW 标准规格

电 源: 3相 380V/50Hz  
操作电压: 2.8t~5t: DC24V  
10t: AC24V  
额 定 值: 葫芦起升: 60%ED (高速40/低速20) 360次/小时  
小车运行: 30%ED (高速20/低速10) 180次/小时

保护等级: IP44 (按钮控制器IP65)  
使用温度环境: -20°C ~ +40°C 90%RH以下  
涂装颜色: KITO Yellow (曼塞尔7.2YR6.5/14.5相当)、KITO  
金属灰、黑、象牙色  
符合规格: JIS C9620、起重机构造规格、ISO4301

